



Gamme De Produits

Uvex Futura

Le modèle enveloppant sportif offre une excellente vision panoramique. Le déflecteur frontal givré réduit les reflets. L'aération indirecte améliore la circulation de l'air pour réduire l'embuage.



Références produit et renseignements sur les commandes



S345C

Corps transparent, aération indirecte, bandeau en néoprène

Verre transparent, revêtement antibuée Uvextreme



S347C

Corps noir, aération indirecte, bandeau en néoprène

Verre Infra-dura nuance 3.0, revêtement antibuée Uvextreme



S348C

Corps noir, aération indirecte, bandeau en néoprène

Verre Infra-dura nuance 5.0, revêtement antibuée Uvextreme



S780C

Verres de recharge

Verre transparent, revêtement antibuée Uvextreme

Renseignements supplémentaires

Emballage Boîte ind., 50/caisse

Présentation générale

Principales caractéristiques

- Le modèle enveloppant sportif offre une excellente vision panoramique • Le déflecteur frontal givré réduit les reflets • L'aération indirecte améliore la circulation de l'air • Deux modèles : soudure et poussières/buées/chocs/éclaboussures chimiques • Peuvent se porter par-dessus la plupart des lunettes de prescription • Système de remplacement des lentilles simple et économique • Conformes à la norme ANSI Z87+ (résistance aux chocs) et certifiées conformes aux exigences de la norme CSA Z94.3

Secteurs/utilisation recommandés

- Construction

Risques

- Abrasion
- Particules atmosphériques
- Risque biologique
- Produits chimiques
- Impact
- Éclaboussure

Réglementations

- ANSI Z87+ (résistance aux chocs) - Conforme aux normes ANSI Z87+ (résistance aux chocs)
- ANSI Z.87.1/1989, CA 19,074 - Conforme aux normes ANSI Z.87.1/1989, CA 19,074 (http://www.mte.gov.br/Empregador/segsau/Pesquisa/CA_DET.asp?vNRCAProc=19074&Equipamento=00&NOEquipamento=&Fabricante=00&NOFabricante=)
- CSA Z94.3 - Certifiées conformes aux exigences des normes CSA Z94.3

Marque historique

Uvex

Renseignements au sujet de la garantie

Garantie limitée

Spécifications

Largeur hors tout du verre

- 165 mm (6.5 po)

Matériau du verre

- Polycarbonate

Revêtement de lentilles

- antibuée UvextremeMD

Épaisseur du verre

- 1,8 mm (0.07 po)

Teintes de verres disponibles

- Transparent, nuance 3.0, nuance 5.0

Verres de recharge disponibles (oui/non)

- Oui

Aptes aux prescriptions

- Se portent par-dessus la plupart des lunettes de prescription

Matériau du corps

- PVC

Matériau du bandeau

- Néoprène

Poids des lunettes étanches

- 103 g (3,6 oz)

Couleurs de corps disponibles

- Transparent, noir

Pays d'origine

- Mexique

Certifications

ANSI Certificate of Compliance_Eng

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Laser_Filters_Eyewear/19294/1033.aspx

ANSI Certificate of Compliance_Eng

ANSI Certificate of Compliance_Spanish

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Laser_Filters__Eyewear/19295/1033.aspx

ANSI Certificate of Compliance_Spanish

Formation et utilisation appropriée

Tous les produits sont emballés avec des instructions et des avertissements pour une utilisation correcte.

Assistance technique

(800) 682-0839, Sperian Protection Americas, Service à la clientèle

PRODUITS CONNEXES

© Honeywell International Inc.