

## CONNECTEURS D'ANCORAGE

# CONNECTEURS D'ANCORAGE POUR ACIER

Ancrages pour acier légers, compacts et extrêmement polyvalents qui fournissent un point de fixation personnel facile à installer et sûr de 22 kN (5 000 lb). (5 000 lb) pour votre équipement de protection individuelle contre les chutes.



**2104701**

### ANCRAGE COULISSANT POUR POUTRE GLYDER<sup>MC</sup> 2

Permet une mobilité horizontale totale sur les poutres en I; se fixe en hauteur ou aux pieds (à utiliser avec une longe à absorbeur d'énergie Force2<sup>MC</sup> lorsqu'il est fixé aux pieds).

- Les rembourrages d'usure éliminent le contact métal contre métal, pour une utilisation en douceur.
- Système de réglage à crémaillère intégré pour une installation facile.
- Le réglage double prise sur la poutre évite les torsions et les rotations.
- Extrêmement léger à seulement 1,66 kg (3,7 lb).
- Capacité d'utilisateur de 189 kg (420 lb).
- S'adapte à des semelles de 8,89 cm à 35,56 cm (3-1/2 po à 14 po) de largeur et jusqu'à 3,18 cm (1-1/4 po) d'épaisseur.



**2110941**

### ANCRAGE COULISSANT POUR POUTRE GLYDER

Le système Glyder original est doté de la plupart des caractéristiques du Glyder 2, à la différence que le système de réglage est de type goupille à ressort et qu'il s'adapte à des poutres plus larges. S'adapte à des semelles de poutre de 15,24 cm à 45,72 cm (6 po à 18 po) de largeur et jusqu'à 6,35 cm (2-1/2 po) d'épaisseur.



**2100159**

### ANCRAGE POUR POUTRE FIXE

Le système s'installe en quelques secondes à la poutre, selon l'orientation de votre choix; le serrage final se fait à l'aide d'une poignée de réglage intégrée. Idéal pour une utilisation en tant que point d'ancrage pour une personne ou en tant que points d'ancrage pour une ligne de vie horizontale Sayline<sup>MC</sup>. S'adapte à des semelles de poutre jusqu'à 3,81 cm (1-1/2 po) d'épaisseur et de 6,35 cm à 30,48 cm (2-1/2 po à 12 po) de largeur.

**2108407** Ancrage pour poutre fixe, s'adapte à des semelles de poutre de 3,81 cm (1-1/2 po) d'épaisseur et de 6,35 cm à 45,72 cm (2-1/2 po à 18 po) de largeur.

**2108408** Ancrage pour poutre fixe, s'adapte à des semelles de poutre de 3,81 cm (1-1/2 po) d'épaisseur et de 6,35 cm à 60,96 cm (2-1/2 po à 24 po) de largeur.

**2108410** Ancrage pour poutre fixe, s'adapte à des semelles de poutre de 1,27 cm à 6,35 cm (1/2 po à 2-1/2 ) d'épaisseur et de 30,48 cm à 91,44 cm (12 po à 36 po) de largeur.