



Haut de bossoir réglable Advanced^{MC} - à utiliser sur une extension (partie basse)

Modèle :8518006

Haut de bossoir réglable de 59.7 cm à 108 cm (23-1/2 po à 42-1/2 po) avec point d'ancrage de 92.7 à 138.4 cm (36.5 po à 54.5 po) de haut.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Haut de bossoir de levage réglable
- Point d'ancrage de mât intégré de 22 kN (5,000 lb)
- Protection contre les chutes dans toutes les positions de mât à bossoir à décalage
- À combiner avec 1 ou 2 extensions de bas de potence
- Portée télescopique de 59.7 cm à 108 cm (23-1/2 po à 42-1/2 po)
- Hauteur verticale réglable de 92.7 cm à 138.4 cm (36.5 po à 54.5 po)
- Poulies principales et auxiliaires intégrées
- Point d'ancrage antichute auxiliaire intégré
- Support de treuil/ligne de vie auto-rétractable à fixation rapide
- À configurer avec un treuil/une ligne de vie auto-rétractable monté à l'avant ou à l'arrière
- Réglage de type goupille et bouton
- Construction en aluminium légère et résistante à la corrosion
- À utiliser avec les bases Advanced^{MC} portables et fixes

Capacité	204 kg (450 lb)
Marque	DBI-SALA ^{MD}
Sous-marque	Advanced ^{MC}
Type d'installation	Portable
Équipé de iSafe	Non
Étiquette	Polyester
Matériel principal	Aluminium
Modèle	8518006
Autres normes	OSHA 1926.502, ANSI Z359.1, Exig. gén. de fab. Capital Safety%20, ANSI A10.32, ANSI Z359.1
Poids	14.1kg kg (31.10 lb)
Styles du produit	Bossoir
Types de produit	Dispositif de levage
Normes	Exig. gén. de fab. Capital Safety%20