

Systemes verticaux et horizontaux

Coulisseaux de sécurité

Répondent aux exigences de la norme Z259.5-12 de la CSA

Coulisseau de sécurité automatique AC202C

- La conception mobile suit automatiquement l'utilisateur pour une utilisation avec les deux mains libres
- Le frein de stationnement permet à l'utilisateur de fixer l'unité en place pour le positionnement ou la retenue
- La conception amovible permet la fixation et le retrait à n'importe quel endroit le long de la ligne de vie
- Conçu pour une ligne de vie en corde de 16 mm (5/8 po)



Coulisseau de sécurité automatique AC202C-SA2

- La conception mobile suit automatiquement l'utilisateur pour une utilisation avec les deux mains libres
- Le frein de stationnement permet à l'utilisateur de fixer l'unité en place pour le positionnement ou la retenue
- La conception amovible permet la fixation et le retrait à n'importe quel endroit le long de la ligne de vie
- Conçu pour une ligne de vie en corde de 16 mm (5/8 po)
- Comprend une longe avec amortisseur de choc de 0,6 m (2 pi)



AC202C-SA3 Comme ci-dessus. Ensemble complet comprenant une longe avec amortisseur de choc de 0,75 m (2 ½ pi).

Coulisseau de sécurité automatique 5000003C

- La conception mobile suit automatiquement l'utilisateur pour une utilisation avec les deux mains libres
- La conception amovible permet la fixation et le retrait à n'importe quel endroit le long de la ligne de vie
- Conçu pour une ligne de vie en corde polyester/propylène de 16 mm (5/8 po)
- Conception légère et compacte



Coulisseau de sécurité automatique 5000009

- La conception manuelle suit automatiquement l'utilisateur pour une utilisation avec les deux mains libres
- La conception amovible permet la fixation et le retrait à n'importe quel endroit le long de la ligne de vie.
- Conçu pour une ligne de vie en corde de 16 mm (5/8 po)
- Conception légère et compacte

*En voie de respecter la norme Z259.2.5-17 de la CSA.
Communiquez avec nous pour en apprendre davantage
sur les produits qui changeront et ceux qui
seront disponibles.*